



## SNMP SiteBoss S570

Mit dem SNMP- SiteBoss S570 startet die neue Generation der Familie von SNMP-Überwachungssystemen. Das Gerät beinhaltet alle Basismerkmale des bereits bekannten SNMP- Link SL81, und hat darüber hinaus noch eine Menge zusätzlicher Ausstattungsmerkmale. Mit diesem Gerät ist man in der Lage, vollwertiges Remote-Site - Management mit dem Fernschalten von externen Geräten zu koppeln und bis zu 10 Geräte über die WEB- Oberfläche oder direkt über ein Managementsystem zu schalten. Natürlich kann weiterhin der volle Umfang der modular anzuschließenden Eventsensoren genutzt werden.

### **Der SNMP – SiteBoss S570 hat standardmäßig folgende Ausstattung:**

- Molex- Connector für - 48V DC Betriebsspannung
- 1 – RJ45 DCE seriellen Konsolenport
- 4 – RJ45 DCE serielle I/O ports
- 2 – 10/100Mb Ethernet Interface mit Support für 6 802.1Q VLAN Interface pro Port
- 1 – RJ45 Event Sensor Bus Port
- 1 – MMC Memory Card I/O Slot
- 3 – Expansion Card Slots
- 10 mechanische Gleichstromrelais mit einer Schaltleistung von 500 Watt bei 48 V
- On-Board Temperatursensor: +/- 1 Grad C
- User- Manual und Software auf CD
- Alarmmanager zur Überwachung der Geräte

### **Folgendes Zubehör wird mitgeliefert:**


- 10 Stück 1.8 m externe Relaiskabel
- 5 Stück 1.8 m RJ-45 Kabel
- 5 Stück RJ45 DB9 Male DCE Adapter
- 2 Stück DB9 Null Modem Adapter
- 2 Winkel zur Rack- Montage
- ein RJ45 to Female DB9 Nullmodem- Serial-Adapter für jeden bestellten seriellen Port

### **optional sind folgende weiteren Features erhältlich:**

- 4, 8 oder 12 serielle DCE Ports
- internes 33,6K baud POTS oder Wireless- Modem. Das POTS- Modem ist On Board, und das Wireless- Modem wird in einem separaten Slot montiert



- interne CC- Sensoren



Rückansicht des SiteBoss S570

## Übersicht der Features im Vergleich zum SNMP- Link SL81:

Features	S570	SL81
Serial Ports	4,8,12,16	2, 4, 5, or 6 (no ES with 6)
Serial Events	1000	100
SSH, SFTP	ja	nein
Scripting	ja	nein
External EventSensors	16 Slots	16 Slots
Internal EventSensors	ja	ja
Telnet Sessions	4 simultan	4 simultan
Ethernet Interfaces	2	1
VLANS	6 per Ethernet Interface	0
Users	12, Rechte anpassbar	12, Rechte anpassbar
Web Interface	ja (verbessert)	ja
Multi Line Data Events	ja	ja
SNMP Trap Capture	ja	ja
PPP	ja	ja
Audit Log	ja	ja
Wireless Modem	intern (optional)	nein

*Für weitere Informationen sprechen Sie uns einfach an oder senden uns eine E-Mail.*

### **MDD - Multi Data Digital GmbH**

Kaiser-Friedrich-Promenade 37

61348 Bad Homburg

Tel.: +49 (0) 6172/ 49 56 59-0

Fax: +49 (0) 6172/ 49 56 59-99

[www.mdd-gmbh.de](http://www.mdd-gmbh.de)

<mailto:info@mdd-gmbh.de>